RXP03 Steckdosen-Repeater

Der Steckdosen-Repeater RXP03 empfängt alle Funktelegramme von Easywave-Sendern und gibt sie mit einer Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden weiter. So lässt sich die maximale Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln.

Alternativ besteht die Möglichkeit, bis zu 16 Telegramme in den Repeater einzulernen. Wurden Telegramme eingelernt, so werden im Anschluss auch nur diese erneut ausgesendet.

RXP03E5001-01-01K

Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 16 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Sendeverzögerung	300 ms
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,7 W Stand by
Ausgänge	Netzausgang: landesspezifisches Steckersystem
Max. Kontaktbelastung	Netzspannung (nicht schaltbar): 10 A / 230 V AC
Betriebstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Abmessungen	50 x 120 x 75 mm
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

Steckersystem



Lieferumfang

- Steckdosen-Repeater
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Steckersystem
RXP03E5001-01-01K	Steckdosen-Repeater 1-Kanal, weiß	D/A/NL/S/N
RXP03E5001-02-01K	Steckdosen-Repeater 1-Kanal, weiß	GB
RXP03E5001-04-01K	Steckdosen-Repeater 1-Kanal, weiß	F/B/PL
RXP03E5001-05-01K	Steckdosen-Repeater 1-Kanal, weiß	CH